

フロント	部位	レンチ径	トルク(N・m)
	フロントショック(下)	18mm	76
	フロントショック(上)	16mm	27
	トラックバー	21mm,18mm	169.5
	コントロールアーム(上)	21mm	101.7
	コントロールアーム(下)	21mm	169.5
	スウェイバーリンク(下)	18mm	101.7
	フロントタイヤラグナット	21mm	155
	ステアリングアジャストスリーブ	15mm	61.02

リア		トラックバー(車軸側)	21mm	169.5
		トラックバー(フレーム側)	18mm	169.5
		コントロールアーム(上)	21mm	101.7
		コントロールアーム(下)	21mm	169.5
		ショック(下)	18mm	76
		ショック(上)	16mm	50.2
		ブレーキケーブルブラケット(ボディ下)	10mmディープソケット	取り付け無し
		ブレーキラインブラケット	10mm	5.4
		スプリングリテーナー	付属ボルト	41
	Teraflexトラックバーアクスルブラケット	スリーブ	付属ボルト	101
		Uボルト	19mm	61
		スウェイバーリンク上	19mm,6mm六角レンチ	89.5
		スウェイバーリンク下	18mm	101.7
		バンプストップ	付属ボルト	33.9

160kmほどで全てのトルクをチェックする事